



# エアー・電気機械

## パソコン用防音型発電機



IEG900M-Y



IEG1600M-Y



IEG2800M

メーカー 型式		やまびこ		
		IEG900M-Y	IEG1600M-Y	IEG2800M
周波数	(Hz)	50/60	50/60	50/60
電圧	(V)	単相100	単相100	単相100
出力	(kVA)	0.9	1.6	2.8
電流	(A)	9	16	28
直流出力		12V-8A	12V-8A	12V-12A
エンジン名称		ヤマハMZ50	ヤマハMZ80V-20i	ヤマハMZ175
定格出力	(kW/min <sup>-1</sup> )	1.2/5,000	2.3/4,500	3.5/3,800
使用燃料		ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量	(L)	2.5	4.2	12.0
連続運転時間 [1/4 負荷] 定格負荷時	(h)	[11.9] 4.1	[10.5] 4.2	[18.1] 7.6
始動方式		リコイル	リコイル	セル/リコイル
全長×全幅×全高	(mm)	450×240×380	490×280×455	680×445×555
乾燥質量	(kg)	12.7	20	68

(注)連続運転時間は、設定や使用状況により変わりますのでご注意ください。

## 防音型発電機



DCA-13LSYE



DCA-25LSK



SDG25S-3B1

メーカー 型式		デンヨー		北越工業
		DCA-13ESY	DCA-13LSYE	SDG13S-3B1
周波数	(Hz)	60	60	60
三相 4 線式出力	出力	(kVA)	13	13
	電圧	(V)	220	220
	電流	(A)	34.1	34.1
単相 3 線式出力	出力	(kVA)	—	7.5
	電圧	(V)	—	110/220
単相 110V 補助出力	出力 <sup>*1</sup>	(kVA)	3.3	3.3
	コンセント	(kVA × 個)	1.65 × 2	1.65 × 2
エンジン名称		ヤンマー 3TNV84-G	ヤンマー 3TNV84-G	クボタ D1503-K3A
定格出力	(kW/min <sup>-1</sup> )	13.5/1,800	13.5/1,800	13.7/1,800
使用燃料		軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	(L)	62	62	58
燃料消費量 [50%] 75% 負荷時	(L/h)	[2.0] 2.6	[2.0] 2.7	[2.2] 3.0
全長×全幅×全高	(mm)	1,390 × 650 × 900	1,420 × 650 × 1,030	1,480 × 650 × 950
乾燥質量	(kg)	490	535	520