



# エアー・電気機械

## 防音型発電機



DGM600MK-D



SDG45S-3B1



DCA-60LSI

メーカー		やまびこ			
型 式		DGM250MK	DGM250MK-P	DGM450MK	DGM450MK-P
周波数	(Hz)	60	60	60	60
三相4線式出力	電力 (V)	25	25	45	45
	電圧 (A)	220	220	220	220
	電流 (kVA)	65.6	65.6	118	118
単相3線式出力	電力 (V)	15	15	27	27
	電圧 (A)	110/220	110/220	100/200	110/220
単相110V補助出力	出力 (kVA)	110	110	110	110
	コンセント (Kva×個)	1.65×4	1.65×4	1.65×4	1.65×4
エンジン名称		クボタ V2403		クボタ V3800DI-T	
定格出力 (kW/min)		23.7	23.7	38	45.6
使用燃料		軽油			
燃料タンク容量 (ℓ)		65	198	105	350
連続運転時間[50~55%]75%負荷時 (h)		[17.1] 13.0	[52.1] 39.6	[17]22	[56]41
全長×全幅×全高 (mm)		1500×700×1275	1500×700×1275	1750×880×1415	1750×880×1760
乾燥質量 (kg)		625	695	1035	1160

メーカー		北越工業	デンヨー	やまびこ
型 式		SDG60S-3B1	DCA-60LSI	DGM600MK-D
周波数	(Hz)	60	60	60
三相4線式出力	電力 (V)	60	60	60
	電圧 (A)	220/440	220/440	220/440
	電流 (kVA)	157/78.7	157/78.7	157/78.5
単相3線式出力	電力 (V)	34.6	34.6	36
	電圧 (A)	110/220	110/220	110/220
単相110V補助出力	出力 (kVA)	16.5	16.6	36
	コンセント (Kva×個)	1.65×4	1.65×4	1.65×6
エンジン名称		いすゞ BJ-4JJ1X		クボタ V3800DI-T
定格出力 (kW/min)		61.0/1800	57.1/1800	57.5/1800
使用燃料		軽油		
燃料タンク容量 (ℓ)		125	140	130
燃料消費量[50~55%]75%負荷時 (h)		[7.1] 10.2	[7.2]10.3	[5.9]8.7
全長×全幅×全高 (mm)		2080×1000×1220	2090×950×1280	1970×880×1360
乾燥質量 (kg)		1110	1160	1170